

“cento3cento”





## cento3cento

Apparecchio da pavimento a LED, per illuminazione di orientamento e guida, ad emissione monolaterale asimmetrica con inclinazione di 20° rispetto all'asse verticale. Corpo in Piumacemento® (brevettato) con finitura "cemento liscio" realizzata a mano. Gruppo ottico in alluminio completo di sorgente LED 2W (180 lumen alimentato a 500mA), alimentazione elettronica integrata 50/60 Hz 230/240V, lente ad emissione asimmetrica, vetro di protezione temperato e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra. Grado di protezione IP65.

LED floor appliance, for directional and guidance lighting, fitted with unilateral asymmetrical emission with an inclination of 20° respect to the vertical axis. Body in Piumacemento® (patented) with "smoothed concrete" hand-crafted finishing. Aluminium optical unit complete with 2W LED source (180 lumens fed at 500mA), 50/60Hz 230/240V built-in electronic driver, asymmetrical emission lens, tempered protective glass and steel mounting plate for fixture to the floor. Degree of protection IP65.

Appareil à LED de sol, pour éclairage d'orientation et de balisage, fournis avec une optique asymétrique unilatérale avec une inclinaison de 20° par rapport à l'axe vertical. Corps en Piumacemento® (breveté) avec finition "en béton lisse" fait à la main. Unité optique en aluminium complète de source à LED de 2W (180 lumens alimenté 500mA), alimentation électronique intégrée 50/60 Hz 230/240V, lentille à émission asymétrique, verre de protection trempé et plaques de montage en acier pour la fixation au sol. Degré de protection IP65.

LED-Bodengerät für direktionale Orientierungsbeleuchtung mit einseitiger, unsymmetrischer Lichtemission in einem Winkel von 20° zur Vertikalen. Hauptkörper aus Piumacemento® (patentiert) mit Veredelung aus handgearbeitetem "Weißbeton". Komplette Aluminiumoptik mit 2-W-LED-Lichtquelle (180 Lumen bei 500 mA), integrierter elektronischer Ansteuerung (50/60 Hz, 230/240V), asymmetrische Lichtemissionslinse, gehärtetes Schutzglas und Montageplatte für die Befestigung am Boden. Schutzgrad IP65.



LED	Timer	K	Kg	IP	Emission	⊕	▽	Crab
2W	180	3000	7,9	65	☐	•	•	IC0101
2W	180	3000	7,9	65	☐	•	•	IC0101P*

\* con blocco antifurto / with anti-theft system / avec bloc antivol / mit das Diebstahlicherung

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.