





location: ex mulini La Pantanella
Roma
project: Roberto Paraciani
photo: ER studio



file 2 sospensione mono lampada c/diffusore | Sospensione mono lampada a luce diretta completo a diffusore bianco satinato

file 2 suspension one lamp w/diffuser | Suspension one lamp direct light complete with satin white lamp

file 2 suspensión mono lampara con difusor | Suspensión mono lampara, luz directa completo de difusor blanco satinado

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT2554	01 02 27 30 48 49	879	1x21-39W G5 T5
LT2556	01 02 27 30 48 49	1179	1x28-54W G5 T5
LT2558	01 02 27 30 48 49	1479	1x35-49-80W G5 T5
LT2561	01 02 27 30 48 49	2354	2x28-54W G5 T5
LT2563	01 02 27 30 48 49	2954	2x35-49-80W G5 T5

Lampada a luce diretta e diffusa con sovrapposizione delle lampade, senza ombre | Suspension lamp direct and diffused light with light without shadows | Suspensión a luz directa y difusa sin sombras

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT5014	01 02 27 30 48 49	2254	2x28-54W G5 T5
LT5016	01 02 27 30 48 49	2854	2x35-49-80W G5 T5
LT5014SL	01 02 27 30 48 49	2380	2x28-54W G5 SEAMLESS

versioni disponibili/model available/versions disponibles

- D10 dimmerabile analogico 1-10V/analogic dimmable 1-10V/regulables 1-10V
- DE dimmerabile dali, touch & dimm+emergenza/dali, touch & dimm dimmable + emergency inset 1h/
- D dimmerabile digitale DALI/TOUCH & DIM/digital dimmable DALI/TOUCH & DIM/regulables DALI/TOUCH & DIM
- E emergenza 1h/emergency 1h/emergencia 1h



file 2 sospensione mono microprismatico | Sospensione mono lampada a luce diretta completo a diffusore microprismatico

file 2 suspension one lamp with microprismatic diffuser | Suspension one lamp direct light complete with microprismatic lamp

file 2 suspensión mono lampara con difusor microprismatico | Suspensión mono lampara, luz directa completo de difusor microprismatico

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT2554X	01 02 27 30 48 49	879	1x21-39W G5 T5
LT2556X	01 02 27 30 48 49	1179	1x28-54W G5 T5
LT2558X	01 02 27 30 48 49	1479	1x35-49-80W G5 T5
LT2561X	01 02 27 30 48 49	2354	2x28-54W G5 T5
LT2563X	01 02 27 30 48 49	2954	2x35-49-80W G5 T5

versioni disponibili/model available/versions disponibles

- D10 dimmerabile analogico 1-10V/analogic dimmable 1-10V/regulables 1-10V
- DE dimmerabile dali, touch & dimm+emergenza/dali, touch & dimm dimmable + emergency inset 1h/
- D dimmerabile digitale DALI/TOUCH & DIM/digital dimmable DALI/TOUCH & DIM/regulables DALI/TOUCH & DIM
- E emergenza 1h/emergency 1h/emergencia 1h







file 2 sospensione mono darklight | Sospensione mono lampada a luce diretta completo di riflettore dark-light
file 2 suspension mono lamp w/dark-light reflector | Suspension one lamp direct light complete with dark-light
file 2 suspensión mono lampara con reflector dark-light | Suspensión mono lampara, luz directa completo de reflector dark-light

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT2554K	01 02 27 30 48 49	879	1x21-39W G5 T5
LT2556K	01 02 27 30 48 49	1179	1x28-54W G5 T5
LT2558K	01 02 27 30 48 49	1479	1x35-49-80W G5 T5
LT2561K	01 02 27 30 48 49	2354	2x28-54W G5 T5
LT2563K	01 02 27 30 48 49	2954	2x35-49-80W G5 T5

versioni disponibili/model available/versions disponibles

- D10 dimmerabile analogico 1-10V/analogic dimmable 1-10V/regulables 1-10V
- DE dimmerabile dali, touch & dimm+emergenza/dali, touch & dimm dimmable + emergency inset 1h/
- D dimmerabile digitale DALI/TOUCH & DIM/digital dimmable DALI/TOUCH & DIM/regulables DALI/TOUCH & DIM
- E emergenza 1h/emergency 1h/emergencia 1h





file 2 sospensione bi lampada c/diffusore | Sospensione mono lampada a luce diretta completo di diffusore bianco satinato
file 2 suspension double lamp w/diffuser | Suspension one lamp direct light complete with satin white diffuser
file 2 suspensió bi lampara con difusor | Suspensió bi lampara, luz directa completo de difusor blanco satinado

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT2566	01 02 27 30 48 49	879	2x21-39W G5 T5
LT2568	01 02 27 30 48 49	1179	2x28-54W G5 T5
LT2570	01 02 27 30 48 49	1479	2x35-49-80W G5 T5
LT2573	01 02 27 30 48 49	2354	4x28-54W G5 T5
LT2575	01 02 27 30 48 49	2954	4x35-49-80W G5 T5

versioni disponibili/model available/versions disponibles


- D10 dimmerabile analogico 1-10V/analogic dimmable 1-10V/regulables 1-10V
- DE dimmerabile dali, touch & dimm+emergenza/dali, touch & dimm dimmable + emergency inset 1h/
- D dimmerabile digitale DALI/TOUCH & DIM/digital dimmable DALI/TOUCH & DIM/regulables DALI/TOUCH & DIM
- E emergenza 1h/emergency 1h/emergencia 1h



file 2 sospensione alogeno | Sospensione a luce diretta
file 2 suspension halogen lamp | Suspension lamp direct light
file 2 suspensió halògeno | Suspensió a luz directa

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT5000	01 02 27 30 48 49	1177	4xMAX 50W GU5,3 12V o 4xMAX 50W GU10 230V
LT5002	01 02 27 30 48 49	1477	5xMAX 50W GU5,3 12V o 5xMAX 50W GU10 230V

in caso di utilizzo di lampade LED MR16 attacco GU5,3 utilizzare lampade di potenza 10W o superiore, adatte all'utilizzo con trasformatore elettronici in corrente alternata 230Vac/12Vac. Per alcuni modelli è necessario verificare anche la compatibilità dimensionale tra lampade e apparecchio. I in case of using LED lamps MR16 GU5,3, use 10W power lamps or more, suitable for use with electronic transformers in AC 230Vac/12Vac. Some models also need to verify the dimensional compatibility between equipment and lamps. I en el caso de lámparas LED MR16 GU5,3 utilizar lámparas de 10W o más, que pueda funcionar con transformadores electrónicos en AC 230Vac/12Vac. Algunos modelos también tienen que verificar la compatibilidad dimensional entre los equipos y lámparas.




file 2 sospensione alogeno e fluorescente | Sospensione a luce diretta
file 2 suspension halogen and fluorescent lamp | Suspension lamp direct light
file 2 suspensió halògeno y fluorescente | Suspensió a luz directa

COD.	COL.	L. mm	LAMP.
LT5004	01 02 27 30 48 49	1177	2xMAX 50W GU10 230V + 2x14-24W G5 T5
LT5006	01 02 27 30 48 49	1477	2xMAX 50W GU10 230V + 2x21-39W G5 T5
LT5008	01 02 27 30 48 49	1177	4xMAX 50W GU10 230V + 2x14-24W G5 T5
LT5010	01 02 27 30 48 49	1477	4xMAX 50W GU10 230V + 2x21-39W G5 T5
LT5012	01 02 27 30 48 49	2654	3xMAX 50W GU10 230V + 1+1x21-39W G5 T5

Nella versione bianca l'interno del corpo alogeno è bianco, nelle altre colorazioni è nero | White version the halogen body is white inside and in the other color is black | En la version blanca el interno del corpo halògeno es blanco, en las otras coloraciones es negro

versioni disponibili/model available/versions disponibles

- D10 dimmerabile analogico 1-10V/analogic dimmable 1-10V/regulables 1-10V
- DE dimmerabile dali, touch & dimm+emergenza/dali, touch & dimm dimmable + emergency inset 1h/
- D dimmerabile digitale DALI/TOUCH & DIM/digital dimmable DALI/TOUCH & DIM/regulables DALI/TOUCH & DIM
- E emergenza 1h/emergency 1h/emergencia 1h



location: A&W boutique
 Città di Castello
 project: Noppstudio arch.
 Roberto Capitini
 photo: ER studio