

“Pastorale”







Pastorale

Apparecchio da pavimento a LED, per illuminazione di orientamento e guida, ad emissione monolaterale. Corpo in Piumacemento[®] (brevettato) con finitura "cemento liscio" realizzata a mano. Gruppo ottico in alluminio completo di sorgente LED da 2/4 W (180/360 lumen alimentato a 500mA) alimentazione elettronica integrata 50/60 Hz 230/240V, lente ad emissione asimmetrica, vetro di protezione temperato e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra. Disponibile in due altezze da 35 cm. e da 80 cm. Grado di protezione IP65.

LED floor appliance, for directional and guidance lighting, fitted with unilateral emission. Body in Piumacemento[®] (patented) with "smoothed concrete" hand-crafted finishing. Aluminium optical unit complete with 2/4W LED source (180/360 lumens fed at 500mA) 50/60Hz 230/240V built-in electronic driver, asymmetrical emission lens, tempered protective glass and steel mounting plate for fixture to the floor. Available in two different heights of 35 cm. and 80 cm. Degree of protection IP65.

Appareil à LED au sol, pour éclairage d'orientation et de balisage, fournis avec une optique à émission unilatérale. Corps en Piumacemento[®] (breveté) avec finition "en béton lisse" fait à la main. Unité optique en aluminium complète de source à LED de 2/4 W (180/360 lumens alimenté 500mA) alimentation électronique intégrée 50/60 Hz 230/240V, lentille à émission asymétrique, verre de protection trempé et plaques de montage en acier pour la fixation au sol. Degré de protection IP65.

LED-Bodengerät für direktionale Orientierungsbeleuchtung, ausgestattet mit einseitiger Lichtemission. Hauptkörper aus Piumacemento[®] (patentiert) mit Veredelung aus handgearbeitetem "Weichbeton". Komplette Aluminium-Optikeinheit mit 2/4-W-LED-Lichtquelle (180/360 Lumen bei 500 mA), integrierter elektronischer Ansteuerung (50/60 Hz, 230/240 V), asymmetrischer Lichtemissionslinse, gehärtetem Schutzglas und Montagestahlplatte für die Befestigung am Boden. Verfügbar in den beiden Größen 35 cm und 80 cm. Schutzgrad IP65.



200 200



LED	Lumen	°K	h	Kg	IP	Emission	⊕	▽	Code
2W	180	3000	350	5,6	65		•	•	IC0301
2W	180	3000	350	5,6	65		•	•	IC0301P*
4W	360	3000	800	6,8	65		•	•	IC0302
4W	360	3000	800	6,8	65		•	•	IC0302P*

* con blocco antifurto / with anti-theft system / avec bloc antivol / mit das Diebstahlsicherung

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.