

Arcade



 Parete e soffitto / Wall and ceiling



Arcade



Applique diffusiva mono o biemissione per installazione in esterni a parete, ideale per l'illuminazione di scale, ingressi, aree di circolazione, portici, tettoie, facciate architettoniche.

Diffusive single or double emission lamp for wall mounted outdoor installation, ideal for the illumination of staircases, entrances, circulation areas, arcades, canopies, architectural facades.

Info

Materiali e finiture <i>Materials and finishings</i>	Corpo in alluminio anodizzato o verniciato, diffusori in PMMA satinato	<i>Anodized or varnished aluminum body, satinized PMMA diffusers</i>
Installazione <i>Installation</i>	Superficie (parete) Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +45 °C	<i>Surface (wall)</i> <i>Working temperature: -10 °C ~ +45 °C</i>
Collegamento elettrico <i>Electrical connection</i>	Collegamento in parallelo Fornito con cavo in neoprene da 20 cm	<i>Parallel connection</i> <i>Provided with 20 cm neoprene cable</i>
Sorgente luminosa <i>Light source</i>	Sorgente LED integrata Durata di vita dei LED (L80B10): 50000 ore Max 3 SDCM	<i>Integrated LED source</i> <i>LED Lifetime (L80B10): 50000 hours</i> <i>Max 3 SDCM</i>
Accessori non inclusi <i>Not included accessories</i>	Alim. elettronico (solo versioni 24 Vdc) Dimmer elettronico	<i>Electronic driver (24 Vdc versions only)</i> <i>Electronic dimmer</i>
Personalizzazioni possibili <i>Customizations on request</i>	Altre finiture su specifica RAL	<i>Other finishings to RAL specification</i>

Arcade


IP65  A/A+/A++  0,90 kg (DS1) 1,10 kg (DS2) 

Model	LED No. (Power)	CCT & Output	Optics	Finishing	Supply & Control	Variant
FT AR DS1 <i>Arcade DS1</i>	01 08 1 x 8 W (8 W)	2 2700K 567 lm 3 3000K 567 lm 4 4000K 607 lm	D 91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	T 230 Vac TRIAC Dim	0
FT AR DS2 <i>Arcade DS2</i>	02 08 2 x 8 W (16 W)	2 2700K 1134 lm 3 3000K 1134 lm 4 4000K 1213 lm	D 2x91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	T 230 Vac TRIAC Dim	0


IP65  A/A+/A++  0,90 kg (DS1) 1,10 kg (DS2) 

Model	LED No. (Power)	CCT & Output	Optics	Finishing	Supply & Control	Variant
FT AR DS1 <i>Arcade DS1</i>	01 06 1 x 6 W (6 W)	2 2700K 567 lm 3 3000K 567 lm 4 4000K 607 lm	D 91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	P 24 Vdc Supply Dim	0
FT AR DS2 <i>Arcade DS2</i>	02 06 2 x 6 W (12 W)	2 2700K 1134 lm 3 3000K 1134 lm 4 4000K 1213 lm	D 2x91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	P 24 Vdc Supply Dim	0

Models




Arcade DS1




Arcade DS2



Optics



Optic 91°



Optic 2x91°

Driver	Fixture	Driver	Fixture
AZPCSETN020200	2	AZPCSETN020200	1
AZPV024N025670	3	AZPV024N025670	1
AZPV024N060200	7	AZPV024N060200	3
AZPV024N060670	7	AZPV024N060670	3
AZPV024N150670	18	AZPV024N150670	9
AZPV024N240670	30	AZPV024N240670	16

Il numero può diminuire a seconda della sezione del cavo e della distanza

The number may decrease depending on the cable section and distance

Il numero può diminuire a seconda della sezione del cavo e della distanza


The number may decrease depending on the cable section and distance

Arcade

IP65  A/A+/A++  1,30 kg (DM1) 2,10 kg (DM2) 

Model	LED No. (Power)	CCT & Output	Optics	Finishing	Supply & Control	Variant
FT AR DM1 <i>Arcade DM1</i>	01 12 1 x 12 W (12 W)	2 2700K 822 lm 3 3000K 822 lm 4 4000K 880 lm	D 91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	T 230 Vac TRIAC Dim	0
FT AR DM2 <i>Arcade DM2</i>	02 12 2 x 12 W (24 W)	2 2700K 1644 lm 3 3000K 1644 lm 4 4000K 1759 lm	D 2x91°	A Aluminum anodized B White RAL 9003 J Black anodized L Charcoal grey R Corten	T 230 Vac TRIAC Dim	0


Models



Arcade DM1




Models




Arcade DM2



Optics



Optic 91°



Optic 2x91°

