



Ondaled Midi Top

Barra Flessibile resinata dalle dimensioni estremamente contenute con grado di protezione IP68 e direzione di curvatura parallela rispetto alla superficie emittente.

Disponibile in differenti colorazioni di resina e guaina pvc per integrarsi perfettamente all'architettura esistente.


Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, posteriore o tutta luce.

Extremely small flexible and resin-coated bar with IP68 degree of protection and bending direction parallel to the transmitting surface. The resin and the pvc outercase can come in different colours in order to perfectly blend in with the existing architecture. Available with front, lateral, back or full light cable exit.

Ondaed Midi Top

/ Flessibile
Flexible

/ Esterno
Outdoor




Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaed Midi Top	11W/m	395lm/m	24Vdc	≥ 90	2700-3050-4250-5100K
	12W/m	680lm/m	24Vdc	≥ 90	TW 2900-5600K
	15,5W/m	370lm/m	24Vdc	≥ 90	RGBW AVAILABLE



*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture Finishes



Accessori, varianti e supplementi Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio flessibile in acciaio inox L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio rigido in acciaio L.2400 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2400 mm

Clip siliconica / Silicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible silicone profile